



**Informacja Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chorzowie o jakości wody wodociągowej
w II kwartale 2014 roku.
CHORZÓW MURCKI**

TWARDOŚĆ WODY

Strefa zasilania	MURCKI
Jednostka	średnia
mg/l CaCO ₃	80
mmol/l	0,80
mval/l	1,6
Stopnie niemieckie °N	4,5
Stopnie angielskie °A	5,6
Stopnie francuskie °F	8

Skala opisowa twardości wody¹

Woda	Twardość ogólna			
	mg/l CaCO ₃	mmol/l	mval/l	stopnie niemieckie
Bardzo miękka	<75	<0,75	<1,5	<4,2
Miękka	75-150	0,75÷1,5	1,5÷3,0	4,2÷8,4
Średnio twarda	150-300	1,5÷3,0	3,0÷6,0	8,4÷16,8
Twarda	300-500	3,0÷5,0	6,0÷10,0	16,8÷28,0
Bardzo twarda	>500	>5,0	>10,0	>28

¹ Z. Pazdro, B. Kozerski "Hydrogeologia ogólna" Warszawa 1990

POZOSTAŁE PARAMETRY

Wskaźnik, nazwa substancji	Jednostka	CHORZÓW MURCKI	Najwyższa dopuszczalna wartość	
		średnia	Polska ²	Unia Europejska ³
Temperatura	°C	8,2	-	-
Zapach	-	brak zapachu	akceptowalny	akceptowalny
Barwa	mg/l Pt	5	akceptowalna	akceptowalna
Mętność	NTU	0,11	1	akceptowalna
pH	-	7,1	6,5-9,5	6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa (w temp.25°C)	µS/cm	216	2500	2500 w 20°C
Amonowy jon (amoniak)	mg/l NH ₄	<0,06	0,50	0,50
Żelazo ogólne	mg/l	0,030	0,200	0,200
Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	0 jtk w 250 ml
Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	0	0 jtk w 250 ml
Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22±2°C po 72 h	jtk/1 ml	1	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian
Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	jtk/100 ml	0	0	0
Chlor wolny	mg/l	0,05	0,3	-

² Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.(Dz.U. Nr 61/07 poz. 417) z późniejszymi zmianami

³ wg Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 03.11.1998r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Wynik <1 interpretować jako: mikroorganizmy są nieobecne w badanej próbce (0)

(P)- oznacza badanie wykonane przez Podwykonawcę- OBIKŚ Sp. z o.o. Katowice AB 213